

Příslušenství a volitelná výbava



Držáky nástrojů pro rychlou výměnu

Držáky nástrojů pro řezání závitů od M3 do M30 pro možnost řezání slepých i průchozích otvorů.



Skličadlo

Skličadlo pro upnutí nástrojů s válcovou stopkou.
Upínací rozsah 1 – 13 mm



Pojízdné vozíky a upínací stolky

Pojízdný vozík s policemi a otočnými kolečky.
Rozměr 850 x 750 x 870 mm.
Hmotnost 65 kg



Pracovní stůl s obrobennými T-drážkami.
Rozměr 800 x 600 mm, výška 830 mm.
Hmotnost 150 kg



Upínací magnet

Vypínatelný permanentní magnet s přírubou pro ustavení závitorezu na jakoukoliv feromagnetickou plochu. Možnost umístění přímo na závitovaný dílec!



Hloubkový senzor

Elektronický hloubkový senzor s funkcí automatického reversu. Po dosažení nastavené hloubky závitování se motor automaticky přepne do zpětných otáček pro vyjetí nástroje ze závitů.



Automatický přimazávací systém

Pneumatický systém pro automatické přimazávání nástroje s flexibilní nastavitelnou tryskou. Celý systém včetně olejové nádržky je zabudován v rámu stroje.

Ukázky aplikací



Změny ve směru technických inovací jsou vyhrazeny. Všechny uvedené výkonné parametry jsou dosaženy za optimálních řezných podmínek a dostatečné kvality přívodu elektrického proudu, nebo tlakového vzduchu.

MAG Centrum s. r. o.

ZÁVITOŘEZY S KLOUBOVÝM RAMENEM

Pneumatické

Elektrické



VOLUME
mechanical innovations

MAG Centrum s. r. o.

výhradní zástupce pro ČR
Karlovy Vary
284 01 Kutná Hora
+420 327 523 487
magcentrum@magcentrum.cz
www.magcentrum.cz

MAG Centrum SK s. r. o.

výhradní zástupce pre SR
Robotnícka (areál Považských strojárni 2138)
01 701 Považská Bystrica
tel.: +421 910 585 999
magcentrum@magcentrum.sk
www.magcentrum.sk

Trojkloubové rameno série JT3 umožňuje pohodlnou práci v okruhu až 1900 mm.

* výše uvedené hodnoty jsou dosažitelné při tlaku 6 barů

3 klouby

Model	Velikost řezaného závitu do oceli	Rychlost bez zatížení (ot/min)	Hmotnost	Vřeteno
JT 3000	M2–M12	100–1000	19 Kg	GR2 (Ø31)
JT 3150	M3–M16 (M20)	50–500	19 Kg	GR2 (Ø31)
JT 3500	M5–M24 (M26)	20–200	20 Kg	GR2 (Ø31)

2 klouby

* výše uvedené hodnoty jsou dosažitelné při tlaku 6 barů

**Pracovní rádius
až 1300 mm**

2 klouby

Model	Velikost řezaného závitů do oceli	Rychlost bez zatížení (ot/min)	Hmotnost	Vřeteno
JT 2000	M2–M12	100–1000	16 Kg	GR2 (Ø31)
JT 2150	M3–M16 (M20)	50–500	16 Kg	GR2 (Ø31)
JT 2500	M5–M24 (M26)	20–200	17 Kg	GR2 (Ø31)

Stroj je možné vybavit otočnou hlavou pro řezání pod jakýmkoliv úhlem. Nastavení úhlu je prováděno pomocí polohovacího magnetu.

Možnost
řezání slepých
i průchozích závitů
díky nastavitelné
spoje.

Rovnováhu
a plynulost pohybu
zajišťují nastavitelné
plynové pružiny a klouby
ramen, které jsou uloženy
v kuličkových ložiscích.